КИНЕФ

Система менеджмента качества
ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)
Сертификат № РОСС RU.13СК03.00563
до 26.12.2021г.

Изготовлено в России
Изготовитель: ООО "КИНЕФ"
187110, г.Кириши, Ленинградская обл.,
шоссе Энтузиастов, 1

Аналитический центр
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.510501

Паспорт продукции № 93

Топливо дизельное З-0,001 минус 35 (ДТ-З-К5), СТО 05766480-010-2011

(Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU.СП30.В.05012/20 с 17.02.2020г. по 16.02.2023г.)

EAC

Код ОКПД2 19.20.21.325

Номер резервуара: 63 Взлив: 660 Тоннаж: 4941

Дата изготовления продукта **0К9** 07.12.2021 Номер партии: 93

Дата отбора проб по ГОСТ 2517: 07.12.2021 Дата проведения анализа продукции: 07.12.2021

№	Наименование показателей	Норма ТР ТС	Норма	Факт. данные	Метод испытания
1.	Цетановое число, не менее: вид 4	47	47	47,2	ГОСТ Р 52709
2.	Фракционный состав:				ГОСТ 2177 метод А
	50% перегоняется при температуре, оС, не выше	-	280	217	
	95% (по объему) перегоняется при температуре, оС, не выше	360	360	288	
3.	Кинематическая вязкость при 20 °С, мм2/с, (сСт)	-	1,8-5,0	2,151	ГОСТ 33
4.	Предельная температура фильтруемости, °С, не выше для холодного климата	минус 20	минус 35	минус 51	ГОСТ 22254
5.	Температура вспышки, в закрытом тигле, °С, не ниже	30	40	51	ГОСТ 6356
6.	Массовая доля серы, %, не более: вид 4	0,001	0,001	менее 0,0005	ГОСТ ISO 20884
7.	Испытание на медной пластинке	-	выдерживает Класс 1	выдерживает	ГОСТ 6321
8.	Зольность , %, не более:	-	0,01	отсутствие	ГОСТ 1461
9.	Коксуемость 10%-го остатка, %, не более	-	0,70	0,01	ГОСТ 19932
10.	Массовая доля полициклических ароматических углеводородов, %, не более: вид 4	8	8	менее 1	ГОСТ EN 12916
11.	Содержание механических примесей и воды	-	отсутствие	отсутствие	СТО 05766480 -010-2011 п.9.1
12.	Плотность при 20 °С, кг/м3, не более	-	840	806,5	ГОСТ 3900
13.	Массовая доля меркаптановой серы, %, не более	-	0,01	отсутствие	ГОСТ 17323
14.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	-	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 6307
15.	Йодное число, г йода на 100 г топлива, не более	-	6	0,7	ГОСТ 2070
16.	Смазывающая способность: скорректированный диаметр пятна износа при 60 °С, мкм, не более	460	460	361	ГОСТ ISO 12156-1
	Присадки:				
	- противоизносная присадка 'Kerokorr LA 99C', % масс.			0,0351	
	- цетаноповышающая присадка"CI-0801",%масс			0,0104	
	-				

СТАНДАРТНЫЙ

Заключение: соответствует требованиям СТО 05766480-010-2011 с изм.1-4 и требованиям технического регламента таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту". По характеристикам топливо соответствует классу 5, согласно приложению №3 технического регламента ТР ТС

Гарантийный срок хранения топлива дизельного устанавливается при рекомендованной температуре применения один год.

Правила безопасности

Топливо является малоопасной жидкостью и по степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.007. Меры предосторожности при хранении,транспортировании, использовании и утилизации в соответствии с требованиями СТО 05766480-010-2011

Для паспортов ООО "КИНЕФ"
товарно-сырьевое производство
Оператор товарный
(оператор формы отгрузки)
Гарафова
подпись
КОПИЯ ВЕРНА

Общество с ограниченной ответственностью "Киришинефтеоргсинтез" Контроль качества

Зам. начальника центра
(аналитического-по контролю качества) Цевченко Е.С.

И.о. начальника лаборатории Коковкина Е.Л.

Инженер-лаборант Лялина Е.В.

Дата выдачи паспорта : 07.12.2021